

L150 / L155 Mallorca faldarmsmarkise

MALLORCA faldarmsmarkisen er vores mest populære faldarmsmarkise, og udemærker sig ved et kompakt firkantet design, som passer rigtig godt ind på mange facadetyper. MALLORCA er en semi-kassettemarkise og når markisen er lukket, vil dug og motor sidde godt beskyttet omkringet af markisens kassetteprofiler - dette giver en lang levetid og man undgår i større grad misfarvning af dugen pga. alger og snavs.

MALLORCA markisen kan leveres i to forskellige udformninger afhængigt af montagemuligheden.

- L150 Mallorca hvor kassetten hvor montagebeslag er en del af kassetten - fastgøres i enderne. **L150 er optimal til montage direkte på vinduesramme.**
- L155 Mallorca Special hvor man med enkelte montagebeslag til en hvis grad kan bestemme hvor befæstigelse kan foregå. **L155 er optimal til fastgørelse på murstensvæg.**



Fordele

- Lukket semi-kassettemarkise – forbommen udgør den nederste del af kassetten i lukket tilstand. Maximal beskyttelse af markisens dele.
- Mulighed for sammenbygning af flere anlæg under samme kassette hvilket muliggør lange markiser til et bredt vinduesbånd.
- Stærk og gennemprøvet teknik, der sikrer en stor driftssikkerhed og lang levetid.
- Leveres som standard pulverlakeret i RAL 9010 Hvid eller RAL 9001 Cremehvid. V155 leveres også i natureloxeret aluminium som standard.
- Mulighed for valgfri RAL-farve - også specielle strukturfarver til de enkelte vinduesproducenters vinduesfarver.
- Stærk armteknik med kraftige rustfrie fjedrer der holder dugen stram. Mulighed for indbygning af gas-stødæmpere til udsatte steder mht. kraftige vindstød.
- Valgfri dug fra vores standarkollektion – mulighed for andre duge som f.eks. Orchestra MAX, Soltis 86 eller Soltis 92.
- Ved motorløsninger monteres MALLORCA altid som standard med Somfy motore – markedets mest pålidelige motor.
- Garanti: 5 år på motor, 7 år på teknik, stel og arme, 10 års garanti på markisedug.
- Lissau kan servicere og vedligeholde disse

Data

- Kassettemål: 97 x 102 mm.
- Max. bredde enkeltanlæg: 425 cm.
- Max. bredde koblede anlæg (2 anlæg): 800 cm. Koblede anlæg = 3 arme og to duge.
- Standard armudfald: 100 cm, 115 cm 135 cm eller 150 cm.
- Opbygning: Kasette af ekstruderet aluminium. Arme med indbygget rustfri fjeder, for korrekt dugstramning.
- Standarddug: Dickson Orchestra. 100% gennemfarvet acryldug på 290 g/m². Cleangard imprægneret: Vand, smuds og olie-afvisende. Behandlet imod råd og svamp. 10 års garanti.
- Solafskærmningsfaktor på standarddug er 80-85%.
- Kan også leveres med Swela Sunvas dug, Soltis 86 eller Soltis 92 dug.
- Betjening: Drejestang, kabelbunden Somfy motor eller fjernbetjent Somfy RTS motor.
- Styling/sikkerhed: Mulighed for tilslutning af vindvogter og/eller solsensor for automatisk kørsel.
- Anbefalet brug: Kontorer, skoler, hospitaler, private hjem m.m.

Tekniske tegninger af L150 og LV155

