

Rulle-, Screen-, Sol- og Insektgardiner

Lissau tilbyder 3 systemer til rulle-, sol- og indvendig screengardin.

Betjening manuelle indvendig rulle, sol og screengardin leveres med fjeder, kædetræk fra bredde ca. 20 til 200 cm. På 28 mm rør og fra ca. 200 – 300 cm på 36 mm rør og højde 300 cm.

Lissau standard rullegardin: størrelser på rør i kassetter med mørklægningsdug:

28mm rør til bredde 200 cm 36mm rør fra bredde 200 cm	Min.cm Bredde	Max.cm Bredde	Max.cm Højde	Max. ca.M ²	Max. B D 65	Max. H D 65	Max ca.M ²	Max B D 95	Max H D 95	Max ca.M ²
Fjedertræk	35	300	300	8	220	220	5	280	240	7
Kædetræk D65 / Snekke D95	25	300	300	8	240	220	6	300	300	8
Motorrullegardin i kassette					240	240	6	320	330	10

Se dataside for motorer og tilkobling.

Lissau motor rullegardin: Fra bredde ca. 40 til 600 cm i 2 forskellige motoriserede udgaver:

Somfy – 24 og 220 V rørmotor med kontakt eller fjernbetjening radiostyring (RTS).

Lutron – 24 Volts lydløs rørmotor og avanceret styresystem – se Faneblad styringer.

24 V motor i venstre eller højre side. Rør 28 mm max. 5 kg med op/ned kontakt eller fjernbetjent med hånd- eller væg sender	35	240	240	5
230 V motor 50 mm rør dimension m/alm. kontakt, rør m/altus motor m/fjernbetjening	60	600	400	20
Lutron 24 V i venstre el. højre side 40, 68, 100 mm rør m. kontakt	80	420	400	16

Lissau EOS rullegardin – manuelt betjent med kædetræk, fjeder og slow-up fjeder eller 24 V motor i kassette med og uden sidesluser – se beskrivelse 4.1.1 – 20.

EOS	Min. cm	Max. Bredde	Max. Højde	Obs.
Fjeder	40	260	260	Mørklægning + Screen max. 220x220
Slow up fjeder	35	260	260	Mørklægning + Screen max. 220x220
Kæde	15	300	300	Over 240x240 - 38mm Spec. Kædetræk
Kassette 68x79	35	260	300	Mørklægning + Screen 220 x 250
Mini kassette	35	160	160	Mørklægning max. 140 x 190

Lissau standard + motor rullegardin + EOS – kan betrykkes med stof ifølge vores kollektion.

Rullegardin, mørklægnings dugen er tætvet bomulds eller polyester dug i ensfarvet, struktureret eller mønstret udgave - dugen kan være fra transparent til mørklæggende lukke fra ca. 75 – 0 % lys ind. For 100 % mørklægning se professionel mørklægning. Højder over de angivne mål leveres med vandret øgning

Solgardiner er en polyester film med et metalliserende sol og varme reflekterende lag der afblænder og reducere UV stråler.

	Mørkegrå/Sølv RS2G	Grå/Sølv RS10G	Sølv/sølv RS10	Bronze/Sølv RS10B	Grå/Sølv/ Guld RS10G/G0	Klar NRS90	Grå/Sølv Glat RS10G/S	Grå/Sølv Præg RS10G/S- EM	Ambre Ravgul NRS80	Dark bronze/Sølv Præg BS2B EM
Transmission	3	9	14	3	8	84	22	24	71	24
Refleksion	81	62	64	79	58	13	20	17	11	18
Absorbering	17	29	22	18	34	3	59	59	17	59
Afvisning UV	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99	90-99
Underliste	Alu	Alu	Alu	Bronze	Alu	Alu	Alu	Alu	Bronze	Bronze

Screengardiner er en vævet polyester dug med forskellige tæthed. Standard ca. 10 %.

E 7510	Hvid	Grå	Sort
Lysgennemgang	25	20	15
Afviser solvarme	60	30	10
Afblænding	75	80	85

Rekvirer yderligere oplysninger om ud- og indvendig screen.

Insektgardiner – leveres i 3 varianter:

Insektnet	Min. Bredde x Højde	Max. Bredde x Højde
Aluramme til vinduer	30X30	150X150
Aluramme til døre	70x180	150x260
Plissé til døre	105x180	150x260
Sideruller til døre	70x180	150x260
Rullenet til vinduer	80x100	300x220

Se farveoversigt på aluramme på prisblad.